

# アドバンス・プロ シグナスXハイクオリティフォークシールセット 取付説明書

アドバンスプロ シグナスX フロントフォークシールセットご購入有難う御座いました。  
取付・メンテナンス等、非常に重要な項目ですので、理解した上で取付を行って下さい。

## 適合車種

シグナスX 2型(SE44J) 3型(SE44J・SE465) 4型(SEA5J・SED8J) 5型(SED8J)に適合致します。

必ずお読み頂き理解した上で取付を行って下さい。

取付・セッティングは、整備士資格のある方が行って下さい、  
商品の改造等を行った場合の、商品破損等は、一切責任を負いかねますのでご了承下さい。  
組み付けミス等による、駆動系関連パーツの破損、それに伴う事故等につきましては全て運転者本人の責任とし  
当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。  
当商品はチューニングパーツです。クレーム等一切利きませんのでご理解頂いた上での使用をお願い致します。  
当商品への改造・仕様変更等は絶対にしないでください。故障・破損の原因になります。  
取り付けの際、該当車種のメーカーサービスマニュアルに従って取付・トルク管理を行って下さい。  
走行直後の交換作業は、各パーツ等が非常に高温になっており火傷等に注意して作業を行って下さい。  
交換作業は必ず取り外すパーツが、十分に冷えてから行って下さい。  
走行中に異常が発生した場合は直ちに車を停車し、異常箇所の点検を行って下さい。  
万が一異常が発見された場合は、危険ですので直ちにご使用を中止し、販売店又は弊社までご連絡下さい。

必要な工具類           他に必要な工具があれば事前に用意してください

サービスマニュアルに従い、必要な工具を用意してください。

数点、SST使用の場所が御座います。(事前にご確認下さい)

汎用ツールを使用する場合は、シール等に傷をつけない様にして下さい。

## 取外し作業

- 1: タイヤ・フォークを、取り外してしまう為、作業する安全な場所に、しっかり固定してください。
- 2: 走行直後はブレーキディスク等が高温になっている場合が御座いますので注意して作業して下さい。
- 3: ジャッキ・スタンド等を使用して、各部のボルト、ナットを緩めておくと後作業がスムーズに行えます。
- 4: ブレーキキャリア・フェンダー・ホイール等を外して下さい。
- 5: 三又とフォークを固定している部分には、フォーク抜けを防止する為、Cリングにて抜け止め処理がされています。  
注) 小さなドライバー等にてこのCリングを外して下さい。
- 6: フォークを固定しているピンチボルトを外して下さい。
- 7: サービスマニュアルに従い、フロントフォークを分解してください。
- 8: TOPキャップを外し、フォーク下部のドレンボルトを外し、インナーチューブを外して下さい。

## 取り外し作業

フォークアウターチューブに傷を付けない様、ウエス等を当てて、マイナスドライバー等にてテコの原理で  
ダストシールを外して下さい。

オイルシールを外す前に、Cリング(クリップ)を外して下さい。

ダストシール同様の方法にて、オイルシールを外して下さい。

## 取付作業

アウターチューブを清掃しオイルシールを組み付けます。シールリップ部にグリスを塗布してください。

オイルシール取付はサービスマニュアルではSSTになりますが、無い場合は汎用工具にて打ち込んでください。

注) 汎用工具にて打ち込む場合、サイズの合った物にて1点のみ打ち込まず、均等に徐々に打ち込んでください。

Cクリップが掛かる位置まで、オイルシールを打ち込んでください。

注) オイルシールの方向ですが、数値を上に向けて組み付けて下さい。

オイルシールが打ち込まれましたら、Cクリップにて固定して下さい。

次にダストシールを、打ち込んでください。



表側  
数値側



裏側

シール類を確認して間違い無い事が確認出来ましたら、インナーチューブ、ダンパーロッド  
オイルピース等を組み付けて下さい。  
オイル量・油面等に関しましては、サービスマニュアルに従い作業を進めて下さい。

車体に完成したフォークを組み付けて下さい。  
その際、何点かトルク管理のボルトがありますので、サービスマニュアルを参照してください。

製品には万全を期しておりますが万一製造上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替え・無償修理致しますが、それに伴う修理・破損、事故等のパーツ代金・整備費用の代償はご容赦下さい。  
チューニングパーツに付き、いかなる亀裂、又は破損、事故において保証対象外になるのでご了承下さい。

〒535-0031  
大阪市旭区高殿4-20-37  
アドバンス・プロ株式会社  
TEL 06-6956-0061  
FAX 06-6956-0062