アドバンス・プロ　ジュラルミン Vプレート　取付説明書

アドバンスプロ シグナスX　ジュラルミン　Vプレート購入有難う御座いました。　　品番：JVP－YS01
取付上非常に重要な項目ですので、理解した上で取付を行って下さい。

適合車種
シグナスX　1型（SE12J）　2型（SE44J）　3型（SE44J SE465）　4型（SEA5J ）　5型（SED8J）に適合致します。
　注）下記条件に合ったセンタースプリング・クラッチ等が適合条件になります、

シグナスX1型・2型・3型の純正スプリングは、スプリング外径が大きい為、商品に入りません。
センタースプリング適合は、外径がシグナスX4型・5型純正の外径（63mm）以下が適合になります。
アドバンス・プロ 2%・4%センタースプリングは，使用出来ます。

クラッチ側適合は、純正クラッチ・アドバンスプロクラッチ、適合致します。
　注）使用するクラッチのスプリング受けに,当社Vプレートが嵌れば使用出来ます。
社外の純正口径・形状の場合でも、干渉等が有り取り付けが出来ない場合もあります。ご了承下さい。

必ずお読み頂き理解した上で,取付を行って下さい。

取付・セッティングは、整備士資格のある方が行って下さい、
商品の改造等を行った場合の、商品破損等は、一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
組み付けミス等による、駆動系関連パーツの破損、それに伴う事故等につきましては全て運転者本人の責任とし
当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
当商品はチューニングパーツです。クレーム等一切利きませんのでご理解頂いた上での使用をお願い致します。
当商品への改造・仕様変更等は絶対にしないでください。故障・破損の原因になります。
取り付けの際、該当車種のメーカーサービスマニュアルに従って取付・トルク管理を行って下さい。
走行直後の交換作業は、クラッチ・クラッチアウター等が非常に高温になっており大変危険です。
交換作業は取り外すパーツが、充分に冷えてから行って下さい。
走行中に異常が発生した場合は直ちに車を停車し、異常箇所の点検を行って下さい。
万が一異常が発見された場合は危険ですので直ちにご使用を中止し販売店又は弊社までご連絡下さい。

必要な工具類	他に必要な物あれば事前に用意してください	
1：プラスドライバー	4：17mmボックスレンチ	7：46mmクラッチロックナットレンチ
2：10mmボックスレンチ	5：19mmボックスレンチ	8：トルクレンチ
3：シザースホルダー	6：ｼｸﾞﾅｽXｸﾗｯﾁﾅｯﾄﾚﾝﾁ	

走行中最大変速時のセンタースプリングの微振動を、極力少なくするパーツになります。
セカンダリーの最大変速時にクラッチ側とセンタースプリング間のガタにより、センタースプリングに微振動が発生
致します。この振動を軽減するパーツが、Vプレートになります。

取り付け位置は、クラッチ受け皿とセンタースプリングの間に入れて使用します。

取外し作業

1：まず作業する場所に、しっかり車両を固定し作業を始めて下さい。
2：充分取り外すパーツが冷えている事を確認して作業を始めてください。
3駆動系クランクケースカバーを取り外して下さい。
4：プーリー側に適切な工具を使用し、17mmドライブフェイスのナットを取り外す。
　ドライブフェイスを取り外す。
5：クラッチアウター側に適切な工具を使用しセカンダリー側を取り外す。
6：セカンダリーASSYより、46mmロックナットレンチを使用しクラッチナットを外す。

　注）ナットを外していく際、センタースプリングの反力にて、クラッチが飛んできますので非常に危険です。
　　しっかりクラッチを保持してナットを外してください。

ここまでが、取り外し工程になります。

取付作業
１：センタースプリング上部にVプレートを取り付けます。
２：クラッチを取り付けていきます。

３：この時もクラッチをしっかり保持してナットを取り付けてください。
　注）このナットはピッチが細かく舐めやすい為注意してナットの取付を行って下さい。
４：セカンダリーにベルトを組み付け、元に戻していきます。
６：ベルトの噛み込みに注意してドライブフェイスを取り付けて下さい。トルクはサービスマニュアル準拠
７：クラッチアウターを取り付けます。トルクはサービスマニュアル準拠
８：クランクケースカバー類を元に戻して完成になります。

テスト走行に関しましては変速終了以降の振動確認になりますので、充分に注意して行って下さい。
振動を軽減するパーツですので、ご理解の上使用してください。
全く効果が確認出来無い場合は、他の部分のバランスが崩れている場合があります。

製品には万全を期しておりますが万一製造上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替え・無償修理致しますが、それに伴う修理・破損、事故等のパーツ代金・整備費用の代償はご容赦下さい。
チューニングパーツに付き、いかなる亀裂、又は破損、事故において保証対象外になるのでご了承下さい。

〒535-0031
大阪市旭区高殿４－２０－３７
アドバンス・プロ株式会社
TEL　06-6956-0061
FAX　06-6956-0062